



Profil Environnemental Produit

SARLAM
54 rue du Général de Gaulle
28240 Belhomert
Tél. : 02 37 53 80 00
Fax : 02 37 81 20 01

Ce document s'appuie sur la norme ISO 14020 relative aux principes généraux des déclarations environnementales et sur le rapport technique ISO TR/14025 relatif aux déclarations environnementales de type III.



Environnement : Les engagements de Sarlam



Sarlam est le spécialiste de l'éclairage de cheminement et de balisage tant pour les applications intérieures qu'extérieures. Avec une gamme complète de luminaires, hublots, appliques, Sarlam propose un choix varié et de qualité, adapté à toutes les réalisations.

Sarlam, en tant que fabricant responsable, déploie une démarche environnementale selon trois axes

> Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels.

Sarlam prend en compte la protection de l'environnement lors de la fabrication de ses produits. Ainsi, tous les sites de fabrication sont certifiés ISO 14001 ou engagés dans une démarche de management environnemental.

> Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits.

Un produit agit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie.

Fort de ce constat, Sarlam intègre les principes de l'éco-conception lors du développement de ses produits et s'engage à fournir à ses clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).

> Développer des solutions performantes.

Sarlam propose des solutions d'éclairage pour diminuer l'impact énergétique et environnemental des bâtiments.

Ses concepts innovants (détection de mouvement et crépusculaire, système bi-alimentation, ballasts électroniques ...) sont particulièrement adaptés aux réglementations thermiques et aux constructions environnementales (démarche H.Q.E.[®], label H.P.E., etc...)



Description du (des) produit(s)

Identification des produits	Hublot-luminaire CHARTRES Antivandale détecteur HF Fluorescent 26W – socle ,bague et diffuseur en polycarbonate – 1 douille G24q3 – taille 2
Identification des produits Références couvertes par le PEP	724580 724586
Fonction	Eclairer à l'intérieur comme à l'extérieur, des zones de circulations, des locaux à usage tertiaire et d'habitation.
Visuel	
Réf.	724580
Désignation	Hublot-luminaire CHARTRES Antivandale détecteur HF fluorescent 26W maxi



Profil Environnemental Produit



Matériaux constitutifs

Ces produits ne contiennent pas de substances interdites par les réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché en dehors des opérations de maintenance effectuées lors de la phase d'utilisation.

Masse totale des produits de référence : 1332 g (y compris son emballage unitaire)

Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
Polycarbonate (PC)	55,5%	Cuivre (Cu)	1,6 %	Verre	5 %
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	2,1%	Acier	1,1 %	Décabromodiphenyl Ether (C6 Br5OC6 Br5)	1,1 %
Polyéthylène Terephthalate (PET)	1,5 %	Aluminium	0,5 %	Fibres de verre	1 %
Polyvinyl Chloride (PVC)	1 %			Titanium Dioxide (TiO2)	0,9 %
Polybutylène Terephthalate (PBT)	0,9 %	Mercure (tube fluorescent)	2,2 ppm	Ferrites	0,7 %
Polyamide (PA 66)	0,5 %			Divers autres	1,4 %
				Emballage en % de la masse	
				Carton	22 %
				Papier (50% recyclable)	0,7 %
				Colle / encre	0,1 %
Divers plastiques	1,6 %	Divers métaux	0,8 %		
Total plastique	63 %	Total métaux	4,1 %	Total autres et emballage	32,8 %

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 20 % en masse



Profil Environnemental Produit



Fabrication

Ce produit est fabriqué sur un site de production engagé dans une démarche de certification ISO 14001



Distribution

Scénario de transport

- En moyenne ce produit parcourt 350 km par transport routier pour parvenir de notre site de fabrication à un distributeur moyen le plus proche du client.

Emballage

- L'emballage de 302 g est composé de :
 - Carton / papier 99,7 %
 - Colle / encre 0,3 %
- Potentiel de recyclage : 100 % en masse de l'emballage
- Potentiel de valorisation énergétique 100 % en masse de l'emballage

Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur :

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage
- Décret français d'application : 98-638.

Sarlam s'est engagé à :

- Réduire au mieux ses emballages à la source en poids et volume tout en respectant les besoins de ses clients.
- Mettre sur le marché des emballages ayant une teneur en métaux lourds <100 ppm et sans introduire volontairement de substances dangereuses pour l'environnement classées "N".
- Concevoir/utiliser des emballages valorisables et, lorsque cela est possible, réutilisables.



Utilisation

• Scénario d'utilisation

La phase utilisation modélisée prend en compte la consommation énergétique du produit (1 lampe fluocompacte culot G24q3 de 26W), utilisé à raison de 5h / jour, 365 j / an pendant 10 ans. La consommation totale du produit est de 26 W soit une consommation totale d'énergie de 478 kWh, ramenée à 373 kWh en prenant une hypothèse de 22% d'économie d'énergie avec un détecteur (Hypothèse RT 2005)

Consommable

Pas de consommable nécessaire à l'utilisation du produit

Entretien et maintenance :

Changement de la lampe fluorescente: la modélisation est basée sur une durée de vie de 10000 heures par lampe, soit lampe de 26W sur une durée de vie modélisée de 10 ans (en plus de la lampe livrée avec le produit).



Profil Environnemental Produit



Fin de vie

SARLAM s'implique dans la mise à disposition de filières de collecte et traitement pour faciliter l'élimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Nos équipes conçoivent d'ores et déjà ces équipements en tenant compte de leur fin de vie (marquage, séparation aisée des pièces, élimination des substances dangereuses, etc...).

Mode de traitement du produit

> Déchets dangereux contenus dans le produit :

Lampe fluocompacte G24q3 de 26 W d'une masse totale de 71 g.

> Déchets non dangereux contenus dans le produit :

Masse totale des déchets non dangereux de 959 g dont :

Une platine ,une bague et un diffuseur en matière plastique contenant des retardateurs de flamme bromés de 768 g

> Le potentiel de recyclage :

Le potentiel de recyclage d'un produit correspond au pourcentage de matière pouvant être recyclé par les techniques actuelles existantes. Il ne tient pas compte de l'existence ou non des filières de recyclages qui sont très dépendantes de la situation locale.

Ce produit contient 92 % en masse de matière pouvant être potentiellement recyclée (hors emballage):

- Matériaux plastiques : 80 %
- Matériaux métalliques : 5 %
- Matériaux autres : 7 %

> Potentiel de valorisation énergétique :

La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.

Ce produit contient 83 % de la masse du produit pouvant être valorisée avec récupération d'énergie (hors emballage).



Profil Environnemental Produit



Impacts environnementaux

Méthodologie

Les impacts environnementaux du produit de référence sont représentatifs des produits couverts par le PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène.

L'évaluation des impacts environnementaux du produit de référence porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : matières premières, fabrication, distribution, utilisation.

Les hypothèses de modélisation de la phase utilisation sont :

Utilisation :

La phase utilisation modélisée prend en compte la consommation énergétique du produit (1 lampe fluocompacte culot G24q3 de 26W), utilisé à raison de 5h / jour, 365 j / an pendant 10 ans. La puissance du produit est de 26 W soit une consommation totale d'énergie de 478 kWh, ramenée à 373 kWh en prenant une hypothèse de 22% d'économie d'énergie avec un détecteur (Hypothèse RT 2005)

Maintenance :

Changement de la lampe fluorescente: la modélisation est basée sur une durée de vie de 10000 heures par lampe, soit lampe 26W sur une durée de vie modélisée de 10 ans (en plus de la lampe livrée avec le produit).

Indicateurs (cf. glossaire)	Global F+D+U	Unités	Fabrication F	Distribution D	Utilisation U
Épuisement des ressources naturelles	1,704E-14	Y-1	87 %	< 1 %	13 %
Énergie totale consommée	5,621E+03	MJ	7 %	< 1 %	93 %
Consommation d'eau	1,758E+03	dm ³	43 %	< 1 %	57 %
Participation à l'effet de serre	7,839E+04	g~CO ₂	29 %	< 1 %	70 %
Participation à la destruction de la couche d'ozone	7,530E-03	g~CFC-11	35 %	2 %	63 %
Participation à la création d'ozone photochimique	30,573	g~C ₂ H ₄	33 %	1 %	66 %
Potentiel d'acidification de l'air	13,643	g~H ⁺	28 %	< 1 %	72 %
Production de déchets dangereux	1,033	kg	32 %	< 1 %	68 %

Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 2.3 et sa base de données en version 7.8 issue de la base de données version 7.0.

Modélisation de l'électricité en phase utilisation : module « Electricité France : 2000 »

(*) Durée d'usage considérée lors de l'évaluation des impacts environnementaux.

Cette durée d'usage est distincte de la durée de vie anticipée du produit et ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. C'est l'expression quantifiée d'une unité de service rendue.



Profil Environnemental Produit



Glossaire

ACV	Compilation/évaluation des entrants et des sortants, et des impacts environnementaux potentiels d'un produit, ou d'un système, au cours de son cycle de vie, « du berceau jusqu'à la tombe ». La démarche est décrite par la norme ISO14040 et ses normes complémentaires.
Approche cycle de vie	Méthodologie de prise en compte de toutes les étapes de la vie d'un produit (fabrication, installation, utilisation et fin de vie) afin de déterminer les conséquences sur l'environnement.
Consommation d'eau	Indique la consommation totale d'eau pour tout le cycle de vie du produit.
Déchets non dangereux	Ils sont constitués de déchets non toxiques et sont de nature similaire aux ordures ménagères. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe décision 2000/532/CE modifiée par décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
Déchets dangereux	Ce sont des déchets spécifiques présentant un certain niveau de toxicité et nécessitant un traitement particulier. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
Déchets DEEE	Pour les produits dans le champ d'application de la Directive Européenne relative aux Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (2002/96/CE), partie du produit devant être traité sélectivement conformément à l'annexe I de la directive.
Eco-solution	Produits ou services permettant la diminution des impacts environnementaux d'un bâtiment.
EIME	Logiciel de modélisation des impacts environnementaux d'un produit basé sur la méthodologie de l'analyse du cycle de vie.
Énergie totale consommée	Indique en méga.Joules la consommation totale d'énergie pour tout le cycle de vie du produit.
Épuisement des ressources naturelles	Indique l'épuisement des ressources naturelles, en considérant la quantité de réserve mondiale (minérales, fossiles...) pour ces ressources et le niveau de consommation actuel. S'exprime en fraction de la réserve qui disparaît chaque année.
Réutilisable	Se dit d'un produit ou emballage pouvant être utilisé pour la même fonction sous réserve de vérification de la bonne fonctionnalité du produit par la personne effectuant l'opération.
Valorisable	Se dit d'un produit ou emballage pouvant être réutilisé, recyclé ou dont il est possible de récupérer de l'énergie par incinération.
Participation à l'effet de serre	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CO ₂ . Exemple du principe d'équivalence : 1 g de CO ₂ = 1 g~CO ₂ ; 1 g de CH ₄ (méthane) équivaut à l'effet de 64 g de CO ₂ , etc...
Participation à la destruction de la couche d'ozone	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CFC ₁₁ .
Participation à la création d'ozone photochimique	Indique en g~C ₂ H ₄ les émissions de gaz ayant un effet sur la création d'ozone photochimique dans la basse atmosphère (« smog ») sous l'effet du rayonnement solaire.
Potentiel d'acidification de l'air	Indique le potentiel d'acidification de l'air causé par la libération de certains gaz dans l'atmosphère. Exprimé en gramme-équivalent ion H ⁺ .
Produit(s) de référence	Produit (ou regroupement de produits) modélisés dans l'ACV présentée.
Production de déchets dangereux	Indique la masse de déchets dangereux ultimes produite sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
Potentiel de recyclage	% masse du produit ou de l'emballage pouvant être réinjecté dans un circuit de fabrication du même produit ou d'un autre produit.
Potentiel de valorisation énergétique	% en masse du produit ou de l'emballage dont on peut récupérer de l'énergie. La valorisation énergétique utilise les calories des déchets, en les brûlant et récupérant l'énergie produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.